

# FLASH MINI

## Technikai adatok:

Tápfeszültség: 230 VAC ( $\pm 5\%$ )

Teljesítményfelvétel: 2,5 W

Biztosíték: T100 mA

Villogási frekvencia: 65 / perc

Működési hőmérséklet: -20 - +55 °C

Védettség: IP55



## Felszerelés:

A lámpa javasolt felszerelési magassága

150-200 cm, lehetőleg minden irányból jól látható helyre.

A lámpát függőlegesen kell elhelyeznie, hogy elkerülje annak beázását.

Ha falhoz rögzíti, akkor 5,0 mm átmérőjű lyukakat fúrjon a tipliknek, ha fém felülethez, akkor 2,5 mm átmérőjű lyukakat a csavaroknak. Csavarja le a burát a talplemezről és csavarozza ki az elektronikát. Helyezze el a vezetékeket és rögzítse a talpat. Csavarozza vissza az elektronikát a helyére és kösse be a vezetékeket az alábbiak szerint:

## Bekötés:

230 VAC: a hálózati áramellátás bemenete (230 VAC)

N: a vezérlés villogó kimenetének nulla kapcsához.

L: a vezérlés villogó kimenetének fázis kapcsához.

## Beüzemelés:

Csavarja vissza a burát a lámpa talpára és győződjön meg róla, hogy rendesen a helyére került. Helyezze a készüléket feszültség alá.

A megfelelő bekötés esetén a kapu nyitásakor a készülék villog.

A készülék működését félévente ellenőrizze és tartsa tisztán kívül-belül.

**A készülék telepítése műszaki jártasságot feltételez!**

**Szükség esetén kérje szakember segítségét!**

**A garancia kizárólag szakszerű telepítés és rendeltetésszerű használat esetén éli!**

**A szerelés alatt a készülék és a hozzávezetések feszültségmentesek kell, hogy legyenek!**

A készülék megfelel az  
EN 50081-1 és az EN 50082-1  
harmonizált szabványoknak.

